

NOTICE PRODUIT

SikaWall®-355 One Strike

PÂTE LÉGÈRE POUR REBOUCHAGE ET TRAVAUX DE RÉPARATION DES MURS ET PLAFONDS AVANT PEINTURE

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaWall®-355 One Strike est un produit de rebouchage léger et révolutionnaire pour la préparation de nombreuses surfaces avant la peinture ou le papier peint. Conçu pour usage professionnel et bricolage.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaWall®-355 One Strike convient pour le rebouchage des vides dans:

- Gypse/plâtre
- Maçonnerie
- Pierre
- Bois

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Remplissage unique. Pas besoin d'accumuler des couches de remplissage.

Remplir jusqu'à 75 mm d'épaisseur en une seule couche

- Facile à utiliser
- Aucun ponçage n'est requis
- Bonne adhérence -Le poids léger de SikaWall®-355 One Strike l'empêche de tomber même en sous-plafond.
- Pas de retrait - pas de retrait pendant le séchage.
- Séchage rapide - prêt à peindre en 30 minutes.
- Peut être poncé et peint avec des peintures à base de solvants et des peintures à émulsion
- Utilisation intérieure
- Séchage en blanc brillant

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Dispersion de polymère à base d'eau
Conditionnement	Boîte de 250 ml
Aspect / Couleur	Pâte blanche brillante
Durée de conservation	24 mois à partir de la date de fabrication
Conditions de stockage	Stocké dans son emballage d'origine intact et non entamé, dans un local sec et ventilé et à l'abri de l'ensoleillement
Densité	~ 0.350 kg/l
Granulométrie maximale	Dmax : 0.12 mm
Contenu Solide	~ 61% (w/w)

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation Cela dépend de la rugosité du substrat et de l'épaisseur de couche appliquée.
À titre de guide, environ 1 l de SikaWall®-355 One Strike ~ 1 m2 par mm

d'épaisseur

Épaisseur de la couche	Largeur maximale : 50 mm Remplissage maximal : 75 mm
Température de l'air ambiant	+5°C min. / +30°C máx.
Température du support	+5°C min. / +30°C máx.
Délai d'attente / Recouvrement	Temps de séchage : ~ 30 minutes à 20 °C Note : Le temps de séchage correspond à une épaisseur de couche mince. Si les trous ou les fissures remplies sont profondes, plus de temps est nécessaire pour le durcissement du produit à pleine épaisseur.

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉ-TRAITEMENT

Propre, sec, sans poussière ni huile

MÉLANGE

Produit prêt à l'emploi.

APPLICATION

- Appliquer directement à partir de la boîte avec une spatule.
- Étaler sur la surface et laisser sécher. Le ponçage n'est pas obligatoire, mais le produit peut être poncé.
- SikaWall®-355 One Strike peut être peint après environ 30 minutes avec des peintures à base d'eau.
- Laisser sécher pendant 12 heures en cas d'utilisation de peintures à base de solvant.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

LIMITATIONS

- Ne pas utiliser sur du plastique ou des métaux.
- Ne pas appliquer en cas de pluie forte (utilisation à l'extérieur).
- Ne pas appliquer en cas de température moins de 5 °C. (support et air ambiant)
- La peinture est essentielle s'il est utilisé à l'extérieur
- Il n'est pas conçu pour permettre les dilatations.

VALEUR DE BASE

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

Sika Tunisie

Zone Industrielle
2086 Douar Hicher.Tunisie
sika.tunisienne@tn.sika.com
Tél. 00216 700 22 700
Fax.00216 715 47 130
tun.sika.com

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

ECOLOGIE, SANTE ET SECURITE

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité

INFORMATIONS LEGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

SikaWall-355OneStrike-fr-TN-(07-2020)-1-1.pdf

Notice produit

SikaWall®-355 One Strike
Juillet 2020, Version 01.01
021840303000000040