



SikaFill®-100

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE SOUPLE POUR TOITURES

AVANTAGES PRODUIT

- Étanche.
- Pontage des fissurations du support (le film sec reste élastique).
- Insensible aux U.V., à l'eau et à la chaleur.
- Facile d'emploi.
- Application en vertical et horizontal.
- Peut être coloré avec des colorants universels.

INFOS TECHNIQUES

- Température : 5 à 35 C° (produit, ambiance, support).
- Les bétons et mortiers neufs devront avoir au moins 28 jours d'âge.
- Les joints et fissures supérieurs à 1 mm sont préalablement traités par application du mastic Sikaflex® PRO-11 FC.
- Séchage : 2 à 3 heures en fonction de la température et de l'humidité.

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application :
 - > Protection des toitures-terrasses avec trafic modéré,
 - > Protection des façades
 - > Protection des couvertures en tôles ondulées
 - > Protection des gouttières en zinc, des gaines de ventilation.
- Couleur: Blanc.
- Conditionnement: Seaux de 5 & 18kg.
- Conservation: 24 mois.

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices techniques disponible sur www.sika.com.tn

Sika Tunisienne

Zone industrielle. 2086 Douar Hicher. Tunisie.

www.sika.com.tn

BUILDING TRUST

