

NOTICE PRODUIT

Sikagard®-216 Asphalt Rejuvenator

Imprégnation colorée pour la rénovation des anciens enrobés

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

- **Sikagard®-216 Rénovateur Sol Bitume** est une imprégnation colorée à base de résine en phase aqueuse, pour la rénovation des anciens revêtements bitumineux tels que parking, allée, trottoir, piste cyclable, aire de jeu, terrain de sports, etc.
- Son fort pouvoir couvrant permet notamment de masquer les anciennes signalisations de sol ou toute surface terne et tachée.
- **Sikagard®-216 Rénovateur Sol Bitume** est disponible en noir.

DOMAINES D'APPLICATION

Sikagard®-216 Rénovateur Sol Bitume est spécialement adapté aux enrobés à froid, enrobés à chaud, bitumes anciens, béton neuf ou ancien. Il peut être appliqué sur support légèrement humide.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Application rapide au rouleau en une seule couche sans primaire
- Très bon pouvoir couvrant grâce à sa forte densité de pigments
- Redonne un aspect neuf aux surfaces, uniformise les différentes teintes des vieux bitumes
- Très bon pouvoir de masquage des anciennes signalisations de sol
- Bonne résistance aux UV, à l'eau
- Bonne résistance à l'abrasion
- Résiste au trafic léger à moyen
- Couche de rénovation applicable directement dessus
- Phase aqueuse sans odeur
- Séchage rapide
- N'attaque pas les bitumes en place
- Imprégnation non filmogène, laisse respirer le support
- Peut être appliqué sur bitume légèrement humide

Notice produit

Sikagard®-216 Asphalt Rejuvenator

Août 2026, Version 01.01

02189010000000143

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Bidons de 5 litres et 20 litres
Aspect / Couleur	Noir
Durée de Conservation	12 mois à partir de la date de fabrication
Conditions de Stockage	Dans son emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur, à une température comprise entre +5°C et +30°C Une fois gelé, le produit n'est pas récupérable.
Densité	environ 1
Valeur pH	environ 7

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	A titre indicatif, en fonction de la porosité du support : ▪ Sur enrobé : 1 L pour 3 à 4 m² (pour 1 couches) ▪ Sur béton : 1 L pour 5 à 6 m² (pour 2 couches)
Température de l'Air Ambiant	+5°C à +30°C maxi.
Température du Support	+5°C à +30°C maxi.
Produit Appliqué Prêt à l'Emploi	Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer. Agiter le bidon avant utilisation.
Temps de Séchage	▪ Durée de séchage : de 30 minutes (à +20°C) à 3 heures (à +5°C) ▪ Hors pluie : de 2 heures (à +20°C) à 6 heures (à +5°C) ▪ Trafic piétonnier : de 4 heures (à +20°C) à 24 heures (à +5°C)

VALEURS DE BASE

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

LIMITATIONS

- Les bitumes devront avoir plus d'un an d'ancienneté.
- Les bétons neufs devront avoir plus de 3 semaines de séchage.
- Ce rénovateur n'est pas destiné à la rénovation des enrobés sur la voie publique.
- Pour les trafics importants, prévoir une couche d'entretien tous les 2 à 5 ans selon intensité du trafic.
- Eviter l'eau stagnante, même si le rénovateur a des propriétés hydrofuge (décoloration accélérée).

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

DIRECTIVE 2004/42/CE - LIMITATION DES ÉMISSIONS DE COV

Selon la Directive EU-2004/42, la teneur maximale en COV* (catégorie de produit Annexe II / i type pa) est de 140 g/l de produit prêt à l'emploi.

La teneur en COV* du Sikagard®-216 Rénovateur Sol Bitume, prêt à l'emploi, est de maximum 140 g/l.

(*) Composés organiques volatils.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

EQUIPEMENTS/OUTILS

Sikagard®-216 Rénovateur Sol Bitume s'applique au rouleau à poils mi-longs (12 à 14 mm) ou à l'airless (Buse 5.17).

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

- Les supports devront être propres, dépoussiérés, dégraissés, sans traces vertes.
- Nettoyer les taches de graisse, d'huile avec un détergent de la gamme Sikagard® et rincer abondamment à l'eau claire.
- Gratter les amas de traces vertes et traiter le support à l'aide d'un algicide-fongicide de la gamme Sikagard®.
- Reboucher les trous à l'aide d'un enrobé à froid (gamme Sika FastFix®) et les fissures à l'aide d'un mastic adéquat.
- Les supports peuvent être humides mais pas mouillés.
- Plus le support sera rugueux et plus la consommation sera importante.

APPLICATION

Sur bitume / enrobé :

- Appliquer en 1 seule couche pure.

Sur sol béton :

- Appliquer 1 première couche diluée.
(1 L d'eau pour 1 L de produit)
- Laisser sécher environ 30 minutes (+20°C).
- Appliquer 1 seconde couche pure.

Masquage des anciennes signalisations :

- Appliquer 1 première couche pure.
- Laisser sécher environ 1 heure (+20°C).
- Appliquer une deuxième couche pure si nécessaire.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après application.
Produit sec avec un décapant à peinture.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Tunisie

Zone Industrielle
2086 Douar Hicher.Tunisie
sika.tunisienne@tn.sika.com
Tél. 00216 700 22 700
Fax.00216 715 47 130
tun.sika.com

Notice produit

Sikagard®-216 Asphalt Rejuvenator
Août 2026, Version 01.01
02189010000000143

Sikagard-216AsphaltRejuvenator-fr-TN-(08-2026)-1-1.pdf