

## NOTICE PRODUIT

# Sika® FerroGard® Monitoring Enclosure

Boîte de raccordement en saillie

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

L'installation de Sika® FerroGard® Monitoring Enclosure facilite le raccordement et la surveillance éventuelle des anodes galvaniques Sika® FerroGard®. Elle permet également le raccordement d'anodes hybrides de la série Sika® FerroGard®-300 Duo à une source électrique externe pour réactiver les anodes.

## DOMAINES D'APPLICATION

Sika® FerroGard® Monitoring Enclosure permet la surveillance de :

- la tension de pilotage
- le courant
- le potentiel de l'acier (électrode de référence Sika® FerroGard® MN-15 nécessaire).

Les mesures peuvent être prises avec un voltmètre digital portatif.

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Accès facile pour mesurer les performances de la protection cathodique installée
- Permet une nouvelle application d'une tension de courant continu externe à tout moment ultérieur lorsqu'elle est nécessaire
- Non inflammable et résistant à des températures jusqu'à +70 °C
- Étanche à la poussière et résistant aux jets d'eau (classification IP66)
- Blocs de raccordement à l'intérieur du coffret, tient sur un rail DIN standard, ce qui permet de concevoir un raccordement interne personnalisé

## DESCRIPTION DU PRODUIT

|                        |                                                                                                                                                                      |       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Base chimique          | Polystyrène                                                                                                                                                          |       |
| Conditionnement        | 1 unité par boîte                                                                                                                                                    |       |
| Aspect / Couleur       | Gris RAL 7035                                                                                                                                                        |       |
| Durée de Conservation  | 5 ans à partir de la date de production                                                                                                                              |       |
| Conditions de Stockage | Le produit doit être stocké dans l'emballage d'origine fermé et intact, au sec, à une température comprise entre +5 °C et +40 °C. Toujours se référer à l'emballage. |       |
| Dimensions             | Longueur                                                                                                                                                             | 94 mm |
|                        | Largeur                                                                                                                                                              | 94 mm |
|                        | Profondeur                                                                                                                                                           | 54 mm |

## VALEURS DE BASE

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

### RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

This product is an article as defined in article 3 of regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It contains no substances which are intended to be released from the article under normal or reasonably foreseeable conditions of use. A safety data sheet following article 31 of the same regulation is not needed to bring the product to the market, to transport or to use it. For safe use follow the instructions given in the product data sheet. Based on our current knowledge, this product does not contain SVHC (substances of very high concern) as listed in Annex XIV of the REACH regulation or on the candidate list published by the European Chemicals Agency in concentrations above 0,1 % (w/w).

## RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

#### Sika Tunisie

Zone Industrielle  
2086 Douar Hicher.Tunisie  
sika.tunisienne@tn.sika.com  
Tél. 00216 700 22 700  
Fax.00216 715 47 130  
tun.sika.com

#### Notice produit

Sika® FerroGard® Monitoring Enclosure  
Février 2026, Version 01.01  
020303090020000011

SikaFerroGardMonitoringEnclosure-fr-TN-(02-2026)-1-1.pdf