



SikaShield®

SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE DE HAUTES PERFORMANCES

BUILDING TRUST









Sika® Igolflex-115 EG

Primaire pour membranes bitumineuses SikaShield®



UTILISATION

Primaire pour membranes bitumineuses sur surfaces en béton, mortier et briques.

CONSOMMATION

- 200-250 grs/m2/ Couche
- Une couche primaire est appliquée avec dilution 10-20%.

CARACTÉRISTIQUES

- Sans solvant
- Excellente adhérence sur de nombreux supports
- Bonne adhérence sur les anciens supports bitumineux

COULEUR:
Marron foncé
EMBALLAGE:
18 kg

SikaShield® P34 MG 4 mm

Membrane d'étanchéité bitume modifié APP, autoprotégée par granulés minéraux, de 4mm d'épaisseur et flexible à -5°C



UTILISATION

Membrane d'étanchéité bitumineuse APP, appliquée au chalumeau. Elle est renforcée d'une armature en polyester non-tissé.. La face inférieure est recouverte d'une fine couche de polyéthylène pour faciliter l'application. Membrane d'épaisseur 4mm et protégée avec des granulés minéraux. Application au chalumeau.

AGRÉMENTS

Enquête Technique APAVE CTC 94/2024

CARACTÉRISTIQUES

- Grande élongation et flexibilité à froid (-5°C)
- Propriétés mécaniques élevées (traction, déchirure, cisaillement)

■Haute résistance à l'impact

■Application sur élément porteur en maçonnerie préalablement primérisé avec Sika® Igolflex®-115 EG

EMBALLAGE:
Rouleau: 1 m x 10 m

Disponible: Gris, vert, rouge

SikaShield® P35 ALU EG 4 mm

Membrane d'étanchéité bitume modifié APP, de 4mm d'épaisseur, auto-protégée avec une feuille d'aluminium à haute résistance aux UV.



UTILISATION

Membrane d'étanchéité bitumineuse APP, appliquée à chaud à l'aide d'un chalumeau. Elle est renforcée par une armature en polyester non-tissé. Elle peut être appliquée sur des supports en bois, métal et béton, y compris sur des membranes d'étanchéité bitumineuses existantes. La surface supérieure est recouverte d'une feuille d'aluminium. Épaisseur : 4 mm.

AGRÉMENTS

Enquête Technique APAVE CTC 94/2024

CARACTÉRISTIQUES

- Grande élongation et flexibilité à froid (-5°C)
- Propriétés mécaniques élevées (traction, déchirure, cisaillement)

■Haute résistance à l'impact

■Application sur élément porteur en maçonnerie préalablement primérisé avec Sika® Igolflex®-115 EG

EMBALLAGE:
Rouleau: 1 m x 10 m

Kck`p_lcq_srm+npmrææcq

SikaShield® P34 S 4 mm

Membrane d'étanchéité bitume modifié APP, avec finition sablée à la surface, de 4mm d'épaisseur



UTILISATION

- Les balcons et les terrasses sous une couche de protection lourde telle que du carrelages ou chape
- Toits plats et inclinés sous des couches de protection
- Les terrasses de parking
- Les sous-sols et autres structures sou-terraines
- Dalles horizontales en béton armé

CARACTÉRISTIQUES

- Entièrement solidaire
- Bonne durabilité
- Bonnes propriétés mécaniques (traction, déchirure, cisaillement)
- Application sur élément porteur en maçonnerie préalablement primérisé avec Sika® Igolflex®-115 EG

AGRÉMENTS

- Enquête Technique APAVE CTC 94/2024

EMBALLAGE:
Rouleau: 1 m x 10 m

SikaShield® P36 PE EG 4 mm

Membrane d'étanchéité bitume modifié APP fléxible jusqu'à -6°C, renforcée d'une armature en polyester non-tissée et stabilisée de fibres de verre, de 4mm d'épaisseur.



UTILISATION

- Étanchéité des toitures plates sous la couche de protection
- Étanchéité des toitures plates ou exposées
- Étanchéité des balcons , terrasses sous tuiles
- Étanchéité extérieure des ouvrages enter-rés et parois soumises à l'humidité du sol
- Étanchéité des murs de soutènement

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance au vieillissement .
- Résistance aux intempéries .
- Bonne résistance à latraction et à l'allongement .
- Haute résistance à la vapeur d'eau .
- Bonne stabilité dimensionelle .
- Flexibilité même à basses températures (-6° C) .
- Application sur élément porteur en maçonnerie préalablement primérisé avec Sika® Igolflex®-115 EG

AGRÉMENTS

- Enquête Technique APAVE CTC 94/2024

EMBALLAGE:
Rouleau: 1 m x 10 m

VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT ÊTRE INTÉRESSÉ PAR:

SikaShield® E66 PE EG 5 mm

Membrane d'étanchéité à base de bitume modifié SBS, hautes performances, à appliquer au chalumeau. Elle est renforcée d'un film en polyester non tissé de 200 g/m² et recouverte d'un film polyéthylène sur les deux faces.



EMBALLAGE:
Rouleau: 1 m x 10 m

SikaShield® P55 PE RT EG 4mm

Membrane d'étanchéité en bitume modifié APP d'une épaisseur de 4 mm, qui contient un additif anti-racine, ce qui permet à la membrane d'être en contact direct avec le sol.



EMBALLAGE:
Rouleau: 1 m x 10 m

SikaShield® E52 PE EG 2 mm

Membrane pare-vapeur de 2mm d'épaisseur en bitume modifié SBS, renforcée d'un voile de verre.



EMBALLAGE:
Rouleau: 1 m x 15 m

DES FONDATIONS JUSQU'AU TOIT



ADJUVANTS POUR BETONS I ÉTANCHÉITÉ D'OUVRAGES I PROTECTION, RÉNOVATION ET ASSAINISSEMENT D'OUVRAGES I COLLAGE ET JOINTOIEMENT DANS LE BÂTIMENT I REVETEMENT DE SOL I PROTECTION ANTICORROSION ET PROTECTION INCENDIE I ENVELOPPE DU BÂTIMENT I SYSTÈMES DE TOITURES I INDUSTRIE

SIKA DEPUIS 1910
Installée à Baar, en Suisse, Sika AG est une entreprise active au niveau mondial, spécialisée dans l'industrie des produits chimiques. Sika est leader dans les domaines d'étanchéité, de collage, d'insonorisation, de renforcement et de protection de structures portantes dans le bâtiment et l'industrie.

Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de données techniques actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales de vente actuelles sont applicables.

SIKA TUNISIA SARL
Zone Industrielle
2086 Douar Hicher. Tunisié
+216 700 22 700
www.sika.com.tn

BUILDING TRUST