

NOTICE PRODUIT

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H

TAPIS À AMORTISSEMENT ACOUSTIQUE POUR LE SYSTÈME SIKA®-COMFORTFLOOR® PRO.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le Sikafloor®-Comfort Regupol 6015 H est un tapis à amortissement acoustique, préfabriqué en associant des granulats de caoutchouc et un liant polyuréthane.

DOMAINES D'APPLICATION

- Tapis à amortissement acoustique durable et de très haute qualité
- Particulièrement adapté pour les hôpitaux, cliniques, lycées, collèges, écoles, crèches, locaux de vente, musées, salles d'exposition, etc.
- Pour usage intérieur

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Conditionnement	1 rouleau de 15 m ²
	Largeur	1,5 mètre
	Longueur	10 mètres
	Poids du rouleau	40,5 kg
	ou	
	Conditionnement	1 rouleau de 79,5 m ²
	Largeur	1,5 mètre
	Longueur	53 mètres
	Poids du rouleau	215 kg
Aspect / Couleur	Noir	
Durée de conservation	5 ans à compter de la date de production.	
Conditions de stockage	Les rouleaux doivent être stockés dans l'emballage d'origine, en position horizontale et protégés contre les détériorations et l'humidité.	

SYSTÈME D'INFORMATIONS

Systèmes	Système Sika®-ComfortFloor® Pro :	
	Colle	1 x Sikafloor®- Comfort Adhesive
	Tapis caoutchouc	1 x Sikafloor®-Comfort Regupol 6015H

Bouche pore	1 x Sikafloor®- Comfort Porefiller
Couche de masse	1 x Sikafloor®- 330
Finition	1-2 x Sikafloor®-305 W

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Température de l'air ambiant	+10 °C min. / +30 °C max.
Humidité relative de l'air	L'humidité relative doit être inférieure à 80%.
Température du support	+10 °C min. / +30 °C max.
Qualité du support humide	< 3 % en poids Il ne doit pas y avoir de remontée d'humidité selon la norme ASTM D 4263 (test du polyane).

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

Délai de recouvrement

Avant application du Sikafloor®- Porefiller sur le Sikafloor®-Comfort Regupol 6015H

Température	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
Mini	12 heures	4 heures	3 heures

Ces données ne sont qu'indicatives car les temps de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relative notamment).

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉ-TRAITEMENT

Qualité du support

Le support en béton doit posséder les résistances mécaniques minimales suivantes :

- Cohésion d'au moins 1 MPa en traction directe,
- Résistance à la compression d'au moins 20 MPa.

Préparation de surface

Le support doit être propre, sain, sec et avoir subi une préparation mécanique par grenailage ou par tout autre moyen mécanique adapté permettant d'obtenir un état de surface rugueux et débarrassé de toute partie non ou peu adhérente, exempt de trace d'huile, de laitance, de graisse, de produit de cure et de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence.

En cas de doute, appliquer au préalable une surface test.

- Une aspiration soignée sera réalisée après la préparation de surface.
- Les bétons et mortiers doivent avoir au moins 28 jours d'âge.
- Les défauts du support tel que nids de poule, trous ou défauts de planéité seront traités au préalable avec les produits adaptés de nos gammes Sikafloor®, Sikadur® ou SikaGard®. Les aspérités seront traitées par ponçage.

APPLICATION

Dérouler le Sikafloor®-Comfort Regupol 6015H sur le Sikafloor®- Comfort Adhesive encore frais et passer le rouleau à maroufler (poids environ 50 Kg).

Pour plus de détail, se reporter à la notice technique du Sikafloor®- Comfort Adhesive.

LIMITATIONS

La mise en oeuvre de ces produits est strictement réservée à des applicateurs professionnels.

VALEUR DE BASE

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

ECOLOGIE, SANTE ET SECURITE

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

Consulter la fiche de données de sécurité sur Internet www.sika.fr.

Notice produit

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H

Juillet 2020, Version 01.01

020816140030000016

RÉGULATION (EC) NO 1907/2006 - A ATTEINDRE

This product is an article as defined in article 3 of regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It contains no substances which are intended to be released from the article under normal or reasonably foreseeable conditions of use. A safety data sheet following article 31 of the same regulation is not needed to bring the product to the market, to transport or to use it. For safe use follow the instructions given in the product data sheet. Based on our current knowledge, this product does not contain SVHC (substances of very high concern) as listed in Annex XIV of the REACH regulation or on the candidate list published by the European Chemicals Agency in concentrations above 0,1 % (w/w).

INFORMATIONS LEGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Tunisie

Zone Industrielle
2086 Douar Hicher.Tunisie
sika.tunisienne@tn.sika.com
Tél. 00216 700 22 700
Fax.00216 715 47 130
tun.sika.com

Notice produit

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H
Juillet 2020, Version 01.01
020816140030000016

SikafloorComfortRegupol-6015H-fr-TN-(07-2020)-1-1.pdf

