

## NOTICE PRODUIT

## Sikalastic® Fleece-50

Géotextile de renforcement en polyester non-tissé pour les systèmes de membranes liquide Sikalastic

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sikalastic® Fleece-50 est un géotextile non tissé en polyester utilisé comme renfort avec les systèmes d'étanchéité liquide.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Renforcement pour les systèmes Sikalastic®
- Pour les nouvelles constructions et les projets de rénovation
- Pour les toitures avec de nombreux détails et une géométrie complexe, même lorsque l'accessibilité est limitée

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Assure l'épaisseur correcte de la couche de base
- Améliore les propriétés de pontage des fissures du système
- Améliore les propriétés mécaniques du système

## DESCRIPTION DU PRODUIT

|                        |                                                                                                                                                                                       |               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Base chimique          | 100% Polyester                                                                                                                                                                        |               |
| Conditionnement        | Largeur du rouleau                                                                                                                                                                    | 0.17 & 1.02 m |
|                        | Longueur du rouleau                                                                                                                                                                   | 100 m         |
| Couleur                | Blanc                                                                                                                                                                                 |               |
| Durée de Conservation  | Le produit ne se périmé pas s'il est correctement stocké                                                                                                                              |               |
| Conditions de Stockage | Le produit doit être stocké correctement dans son emballage d'origine, non ouvert et non endommagé, dans des conditions sèches et à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C. |               |
| Densité                | 45 – 55 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                              | (EN ISO 9864) |

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                          |                    |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|
| Résistance à la Traction | Longitudinale (md) | 14 N/5 cm |
|                          | Transversale (cmd) | 12 N/5 cm |
| Allongement              | Longitudinal (md)  | 40 %      |
|                          | Transversal (cmd)  | 50 %      |

## RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

|                              |            |        |
|------------------------------|------------|--------|
| Température de l'Air Ambiant | Minimum    | +5 °C  |
|                              | Maximum    | +35 °C |
| Humidité relative de l'Air   | ≤85 % h.r. |        |
| Température du Support       | Minimum    | +5 °C  |
|                              | Maximum    | +35 °C |

## INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

|                      |                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structure du Système | Pour des informations détaillées concernant les accumulations du système, veuillez vous référer à la fiche technique du système ou du produit de la membrane liquide. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## VALEURS DE BASE

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

## LIMITATIONS

- Sikalastic® Fleece-50 est conçu pour être utilisé avec la membrane liquide Sikalastic®
- La performance et l'installation sont plus faciles lorsqu'elles sont appliquées sur une surface lisse et peu texturée
- Les limites seront dictées par le produit liquide Sikalastic® utilisé - Veuillez consulter la FT correspondante
- Conserver au sec. Ne pas laisser le Sikalastic® Fleece-50 devenir humide avant ou pendant l'application.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient aucune substance destinée à être rejetée par l'article dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, le transporter ou l'utiliser. Pour une utilisation sûre, il convient de suivre les instructions données dans la fiche de données de sécurité. Selon nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) telles qu'elles figurent à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques à des concentrations supérieures à 0,1 % (w/w).

## QUALITÉ DU SUPPORT

La surface doit être saine, suffisamment résistante, propre, sèche et exempte de saleté, d'huile, de graisse et d'autres contaminations. Selon le matériau, le support doit être primariser ou nettoyé mécaniquement. Un ponçage peut être nécessaire pour niveler la surface. Les supports appropriés sont les suivants : béton,

peintures et revêtements bitumineux, métal, maçonnerie, amiante-ciment, carreaux de céramique, supports en bois.

Pour des informations détaillées concernant la préparation du support et le tableau des primaires, veuillez vous référer au manuel d'application du système de membrane liquide correspondant.

## APPLICATION

Avant l'application de la membrane liquide Sikalastic®, la couche primaire, si elle est utilisée, doit avoir durci sans coller. Pour le temps d'attente / la surcouche, se référer à la fiche technique du primaire approprié. Les zones susceptibles d'être endommagées ( rampes, etc.) doivent être protégées par du ruban adhésif ou un emballage en plastique.

Sikalastic® Fleece-50 est appliqué en combinaison avec les systèmes de membranes liquide Sikalastic®.

1. Appliquer la première couche de la membrane liquide Sikalastic® avec un taux de consommation conforme à la fiche technique de la membrane. Ne travailler qu'avec un temps d'avance suffisant pour que le matériau reste liquide
2. Maroufler le Sikalastic® Fleece-50 et s'assurer qu'il n'y a pas de bulles ou de plis. Le chevauchement de Sikalastic® Fleece-50 doit être d'au moins 5 cm et s'assurer que les chevauchements sont suffisamment humides pour adhérer.
3. Le rouleau peut avoir besoin d'un peu plus de matériau pour rester humide, mais il n'est pas nécessaire d'ajouter plus de matériau à ce stade. Il est important que le géotextile ne se soulève pas pendant la pose - sur certaines surfaces, un rouleau à pointes peut faciliter la pose.

4. Une fois que la couche est suffisamment sèche pour pouvoir marcher dessus, sceller la zone du toit avec la deuxième couche de membrane liquide Sikalastic® avec un taux de consommation conforme à la fiche technique de la membrane liquide.

Veuillez noter qu'il faut toujours commencer par les détails avant de commencer l'imperméabilisation de la surface horizontale. Pour les détails, suivre les étapes 1 à 3.

Pour des informations détaillées sur l'application, veuillez vous référer au manuel d'application du sys-

### Notice produit

Sikalastic® Fleece-50

Août 2026, Version 01.01

02091595200000098

tème de membrane liquide correspondant.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

### **Sika Tunisie**

Zone Industrielle  
2086 Douar Hicher.Tunisie  
sika.tunisienne@tn.sika.com  
Tél. 00216 700 22 700  
Fax.00216 715 47 130  
tun.sika.com

### **Notice produit**

Sikalastic® Fleece-50  
Août 2026, Version 01.01  
020915952000000098

SikalasticFleece-50-fr-TN-(08-2026)-1-1.pdf

