

NOTICE PRODUIT

SikaCeram[®]-960 Epoxy Finish

Agent de lavage pour mortier de jointoiment à base de résine époxy



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaCeram[®]-960 Epoxy Finish est un concentré en poudre à ajouter à l'eau de lavage après avoir collé les carreaux avec une résine époxy. Il élimine le voile résiduel du mortier époxy.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaCeram[®]-960 Epoxy Finish est utilisé pour :

- Murs et sols
- Carreaux et mosaïques en verre et en céramique

Remarque :

- Le produit peut être utilisé pour les applications intérieures et extérieures.
- Le produit ne doit être utilisé que par des professionnels expérimentés.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Élimine le voile du mortier époxy
- Facile à travailler et à utiliser
- Ajouter simplement la poudre à l'eau de lavage

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Boîte en plastique de 750 g Veuillez vous référer à la liste de prix actuelle pour les variations d'emballage.	
Couleur	Blanc	
Durée de Conservation	18 mois à partir de la date de production	
Conditions de Stockage	Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, fermé et non endommagé, et scellé, dans un endroit sec, à une température comprise entre les 0 °C et les +30 °C. Reportez-vous toujours à l'emballage. Reportez-vous à la fiche de données de sécurité actuelle pour plus d'informations sur la manipulation et le stockage en toute sécurité.	
Consistance	Poudre	

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance thermique	Maximum	+80 °C
	Minimum	-20 °C

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Proportions du Mélange	1 : 100
------------------------	---------

Rendement

75–150 m² par boîte

Remarque : Les données de consommation sont théoriques et ne tiennent pas compte de matériaux supplémentaires dus à la porosité de surface, au profil de surface, aux variations de niveau, aux déchets ou à d'autres variations. Appliquez le produit sur une zone d'essai pour calculer la consommation exacte en fonction des conditions spécifiques du sol et de l'équipement d'application proposé.

Température du Support

Maximum

+25°C

Minimum

+10°C

VALEURS DE BASE

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

EQUIPEMENTS/OUTILS

- Taloche éponge
- Seau avec rouleaux
- Outil de finition de coulis

MÉLANGE

1. Suivez le rapport de mélange de 1 : 100, p.ex. 50 g de produit sur 5 litres d'eau.
2. Mesurez le produit et versez-le dans un récipient d'eau propre.
3. Remuez manuellement avec un outil propre.

APPLICATION

IMPORTANT

Risque de taches sur la pierre naturelle

L'utilisation du produit sur la pierre naturelle peut causer des taches de surface.

1. Ne pas utiliser le produit en combinaison avec de la pierre naturelle.
2. Appliquer sur une zone d'essai en cas de doute.

Protégez le produit de l'humidité

Remarque :

1. Refermez les emballages ouverts.

Conditions générales

Basculer les informations telles que les temps d'attente dans la fiche technique du mastic.

2086 Douar Hicher, Tunisie
sika.tunisienne@tn.sika.com
Tél. 00216 700 22 700
Fax. 00216 715 47 130
tun.sika.com

1. Utilisez une taloche éponge pour laver la surface des carreaux.
2. IMPORTANT : Rincez l'éponge et remplacez l'eau de lavage régulièrement. Retirez les taches ou les résidus de voile.
3. Laissez sécher la surface.
4. Répétez le processus de nettoyage s'il reste des résidus de coulis époxy.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyez tous les outils et l'équipement avec de l'eau de manière non intermédiaire après utilisation. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

SikaCeram-960EpoxyFinish-fr-TN-(08-2026)-1-1.pdf

Notice produit

SikaCeram®-960 Epoxy Finish
Août 2026, Version 01.01
02179060000000052