



# SikaLastic®-200 W

**Étanchéité sous carrelage des pièces humides: Salles de bain et douches, cuisines, locaux sanitaires, etc.**

SikaLastic®-200 W est un système d'étanchéité liquide à 1 composant exempt de solvant et prêt à l'emploi, formant une membrane étanche, souple et résistante à la fissuration sous une protection dure (carrelages céramiques ou pierres).

## Avantages

- ▲ 1 composant, prêt à l'emploi,
- ▲ Exempt de solvant,
- ▲ Étanche,
- ▲ Perméable à la vapeur d'eau,
- ▲ Convient pour applications verticales et horizontales,
- ▲ Convient pour utilisation avec sol chauffant,
- ▲ Pontage des fissures,
- ▲ Rapidement recouvrable par une protection dure,
- ▲ Bonne adhérence sur béton, mortier, plâtre, panneaux en plâtre, carrelages et faïence, panneaux décoratifs en bois.

**Conditionnement:** Seaux de 10 et 25 kg

**Consommation:** ~ 1,2 kg/m<sup>2</sup> en 2 couches.

La quantité réelle est fonction de la rugosité et de la porosité du support.

Seau de 10 kg: ~ 8 m<sup>2</sup>

Seau de 25 kg: ~ 21 m<sup>2</sup>

